

SZAFKA TELEINFORMATYCZNA 19"
Typ - SMARACT COMPACT



KONSTRUKCJA

Rama nośna skręcana - profile aluminiowe łączone przy pomocy aluminiowych naroży (odlewy ciśnieniowe)

WYPOSAŻENIE PODSTAWOWE

Drzwi przednie – szkło hartowane z zamkiem
Drzwi tylne – stalowe ze szczotkowym przepustem kablowym, dostosowane do montażu zestawu wentylatorów
Panele boczne – stalowe
Pokrywa górna – stalowa
4 stopki poziomujące
19" prowadnice nośne (przód) z otworami 9x9 (stalowe) lub z rowkiem T (aluminiowe)
Zestaw uziemiający

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

Zestaw do montażu na ścianie (wersja wisząca)
19" prowadnice nośne (tył)
Zestaw wentylacyjny
Cokół lub kółka

WYMIARY ZEWNĘTRZNE

Wysokość instalacyjna 9U, 12U, 15U, 18U, 21U, 24U
Wysokość zewnętrzna (mm) 478 – 1145
Szerokość (mm) 600
Głębokość (mm) 600, 800

OBCIĄŻENIE STATYCZNE (N) 2000

SZCZELNOŚĆ Standard IP 20
Opcja IP 54, EMC

KOLORYSTYKA

- kolor 1 RAL 7035 (szary)
- kolor 8 RAL 7021 (grafitowy)

TESTY

Szczelność IP DIN EN 60529
Uziemienie DIN VDE 0701-1
Wibracja MIL-STD 810 E
Uderzenie DIN EN300019-2-2
EMC IEEE-STD-299, VG 95 373 cz.15

PRODUCENT

KNÜRR GmbH



DYSTRYBUTOR

PIOMAR

Tel. +48 22 6769462
piomar@piomar.com.pl

