


SZAFKA SERWEROWA Typ - MIRACEL ASP



Perforacja drzwi

KONSTRUKCJA

Rama nośna skręcana - profile aluminiowe łączone przy pomocy aluminiowych naroży (odlewy ciśnieniowe)

Drzwi przednie i tylne – perforowane (zamknięcie 4 pkt.)

Panele boczne – stalowe

Pokrywa górna zamknięta

4 stopki poziomujące

Komplet (4 szt.) 19" prowadnic serwerowych (z otworami 9,5x9,5)

Zestaw uziemiający

Komplet zamków

UWAGA:

Konstrukcja ramy pozwala na dowolne położenie 19" prowadnic serwerowych (przód – tył)

WYMIARY ZEWNĘTRZNE

Wysokość instalacyjna	23U, 37U, 41U, 46U
Wysokość całk. (mm)	1200, 1800, 2000, 2200
Szerokość (mm)	600, 700, 800
Głębokość (mm)	900, 1000, 1200

OBCIĄŻENIE STATYCZNE (N)	5000
--------------------------	------

SZCZELNOŚĆ	IP 40
------------	-------

KOLORYSTYKA

- kolor 1	RAL 7035 (szary)
- kolor 8	RAL 7021 (grafitowy)

TESTY

Szczelność IP	DIN 40 050/IEC 529
Wibracja	MIL-STD 810 E
Uziemienie	VDE 0100 T540

PRODUCENT

KNÜRR GmbH



DYSTRYBUTOR

PIOMAR
Tel. +48 22 6769462
piomar@piomar.com.pl

