

SZAFKA TELEINFORMATYCZNA Typ – MIRACEL NS25



KONSTRUKCJA

Rama nośna skręcana - profile aluminiowe łączone przy pomocy aluminiowych naroży (odlewy ciśnieniowe)

Drzwi przednie – szkło hartowane (zamknięcie 4 pkt.)

Drzwi tylne – stalowe (zamknięcie 4 pkt.)

Panele boczne – stalowe

Pokrywa górna stalowa z przepustem kablowym (przystosowana do mocowania wentylatorów dachowych)

Cokół stacjonarny wys. 100mm wyposażony w 4 stopki poziomujące i zdejmowane osłony do wprowadzenia kabli

Dwa komplety alum. prowadnic 19" z rowkiem T

Zestaw uziemiający

UWAGA:

Konstrukcja ramy pozwala na dowolne położenie 19" prowadnic (przód – tył)

WYMIARY ZEWNĘTRZNE

| | |
|---------------------------------|---------------------------|
| Wysokość instalacyjna | 23U, 37U, 41U, 46U |
| Wysokość całk. (z cokołem) (mm) | 1320 - 2320 |
| Szerokość (mm) | 600, 700, 800 |
| Głębokość (mm) | 600, 800, 900, 1000, 1200 |

| | |
|---------------------------|-----|
| OBCIĄŻENIE STATYCZNE (kg) | 500 |
|---------------------------|-----|

| | |
|---------------------|------------|
| SZCZELNOŚĆ Standard | IP20 |
| Opcje | IP40, IP55 |

| | |
|-------------|----------------------|
| KOLORYSTYKA | |
| - kolor 1 | RAL 7035 (szary) |
| - kolor 8 | RAL 7021 (grafitowy) |

TESTY

| | |
|---------------|--------------------|
| Szczelność IP | DIN 40 050/IEC 529 |
| Uziemienie | VDE 0100 T540 |

PRODUCENT

KNÜRR GmbH



DYSTRYBUTOR

PIOMAR
Tel. +48 22 6769462
piomar@piomar.com.pl

