

**19" SIECIOWA SZAFKA WISZĄCA**  
**Typ - CONACT**



**KONSTRUKCJA**

Rama nośna skręcana,  
umożliwiająca montaż  
bezpośrednio na ścianie

**WYPOSAŻENIE  
PODSTAWOWE**

2 stalowe prowadnice 19"  
z otworami 9x9 (przód)  
Panel tylny z listwą do  
mocowania kabli  
Drzwi przednie – szkło  
hartowane  
Pokrywa górna – stalowa ze  
szczotkowym przepustem  
kablowym  
Pokrywa dolna – stalowa ze  
szczotkowym przepustem  
kablowym  
Panele boczne – stalowe

**WYPOSAŻENIE DODATKOWE**

Pokrywa górna z zestawem  
wentylacyjnym  
2 stalowe prowadnice 19"  
z otworami 9x9 (tył)  
Linki uziemiające

**WYMIARY ZEWNĘTRZNE**

Wysokość instalacyjna 6U, 9U, 12U, 15U, 18U, 21U, 24U  
Wysokość zewnętrzna (mm) 352 – 1152  
Szerokość (mm) 600  
Głębokość (mm) 400, 500, 600

**OBCIĄŻENIE STATYCZNE (N)** 500

**SZCZELNOŚĆ** IP 20

**KOLORYSTYKA** RAL 7035 (szary)

**TESTY**  
Szczelność IP DIN EN 60529  
Uziemienie DIN VDE 0100 T540

**PRODUCENT**

**KNÜRR GmbH**



**DYSTRYBUTOR**

**PIOMAR**  
Tel. +48 22 6769462  
[piomar@piomar.com.pl](mailto:piomar@piomar.com.pl)

